

## CERTIFICAT

### MOQUETTES EN DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES ET MOQUETTES FLOQUEES EN LES ET EN DALLES MOQUETTES EN DALLES TOUFFETEEES

#### ESSENCE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 262 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à

**DESSO SAS**  
**11 rue de Cambrai**  
**FR - 75945 PARIS CEDEX 19**

**Usine : NL - WAALWIJK**

le droit d'usage de la marque NF pour l'application « Moquettes en dalles plombantes amovibles et moquettes floquées en lés et en dalles » et de la marque UPEC, pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les règles d'utilisation de la marque UPEC et le référentiel mentionné ci-dessus.

Decision d'admission n° 319T-010.1\_00/10 du 10 février 2010

**Decision de reconduction n° 319T-010.1\_02/11 du 21 mars 2011**

Cette décision annule et remplace la décision n° 319T-010.1\_01/10 du 20 septembre 2010

*Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est valable jusqu'au 20 décembre 2011. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).*

Norme applicable : NF EN 1307 - Classement d'usage des moquettes

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Type de velours : bouclé uniforme chiné - jauge 1/10

Composition fibreuse du velours : 100% polyamide 6

Nature de la sous-couche : bitume

Caractéristiques nominales de fabrication (valeurs nominales/tolérance)

Dimensions des dalles (mm) : 500,0 × 500,0 (± 0,3 %)

Masse surfacique totale (g/m<sup>2</sup>) : 3900 (± 10%)

Épaisseur totale (mm) : 5,5 (± 10%)

Masse surfacique de velours utile (g/m<sup>2</sup>) : 300 (± 10%)

Masse volumique du velours de surface (g/cm<sup>3</sup>) : 0,132 (± 10%)

Stabilité dimensionnelle : retrait et allongement ≤ 0,20%

Classement d'usage :

**U<sub>3</sub> P<sub>3</sub> E<sub>1</sub> C<sub>0</sub>**

Ce certificat comporte 1 page

Tél. : 01 64 68 83 96

Fax : 01 64 68 84 76

Email : [certification-upec@cstb.fr](mailto:certification-upec@cstb.fr)

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE